



A brand of TOTAL

ELFMATIC G3



**Hidrolik sistemlere özel otomatik transmisyon yağı.**

## UYGULAMALAR

Otomatik şanzımanlar, hidrolik direksiyonlar & diğer hidrolik sistemler için yağ

- Ağır araçlarda ve binek otomobillerde kullanılabilir.
- Üretici tarafından Otomatik Şanzıman Yağı (ATF) GM DEXRON® III onayı istenen durumlarda, otomatik şanzımanlar ve hidrolik sistemler için tavsiye edilir.

## PERFORMANSLAR

Üretici onayları

GM DEXRON® IIIIG, IIIH  
ALLISON C4  
ZF TE-ML 04D, 14A  
VOITH H55.6335.xx  
MAN 339 tip V1 ve Z1  
MERCEDES MB-Approval 236.9  
VOLVO 97341  
NH-530B üretici seviyesini karşılar.

## AVANTAJLARI

Çalışma süresince mükemmel termal kararlılık

- Yüksek antioksidan ve deterjan içeriği sayesinde çalışma süresince mükemmel termal kararlılık gösterir.

Üstün sürtünme özellikleri

- Kontrollü kayma özelliği veren üstün sürtünme özellikleri sayesinde yüksek vites değiştirme kalitesi ve kavrama esnasında pürüzsüz hareket.

Çok yüksek viskozite indeksi

Kusursuz vites değiştirme

- Düşük sıcaklıklarda bile mükemmel ve kesin vites değişimi sağlar.

Düşük sıcaklıklarda akışkanlığını koruma

- ELFMATIC G3 soğuk havalarda devrelerin ani yüklenmesi esnasında dahi akışkanlığını korur.

Üstün koruma ve temizlik

- Aşınmaya, korozyona ve köpük oluşumuna karşı mükemmel koruma sağlar.

## KARAKTERİSTİKLER

	Birim	Sonuçlar
Renk	-	Kırmızı
Özgül ağırlık @ 15°C	kg/m <sup>3</sup>	855
Viskozite @ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	33
Viskozite @ 100°C	mm <sup>2</sup> /s	7.3
Brookfield Viskozitesi @-40°C	cP	<20000
Akma Noktası	°C	-45

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.