

LACTUCA LT 3000



Metal İşleme

Bakır alaşımların ve yumuşak çeliklerin işlenmesi için klorinsiz, makro-emülsiyon metal işlem sıvısı

UYGULAMALAR

- **LACTUCA LT 3000** özellikle bakır alaşımların ve pirinç malzemelerin dış açmasında kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
- Saf karbon çelikleri de dahil olmak üzere geniş kullanım alanı
- Önerilen karışım oranı : 3 to 7%.
- İşlenmiş veya işlenmemiş mekanik parçaların geçici olarak korunması için

SPESİFİKASYONLAR

ISO 6743/7

- ISO-L MAA

AVANTAJLAR

- Kolay kullanım : **LACTUCA LT 3000**'i kaliteli yumuşak suya ilave ediniz.
- Bakteri oluşumuna karşı yüksek koruma
- Mükemmel soğutma ve yağlama gücü
- **LACTUCA LT 3000** talaşın kuru kalmasını sağlar.
- Uzun kullanım ömrü
- Ekipman ve ekipman parçalarını korozyona karşı korur.
- Köpürmez.

KARAKTERİSTİKLER

	METOD	BİRİM	LACTUCA LT 3000	
			KONSANTRE	% 3 SOLÜSYON
Özgül ağırlık @ 15°C	ISO 3675	kg/m ³	890	
Kinematik viskozite @ 40°C	ISO 3104	mm ² /s	34	
PH	NF T 60 193			8,8
Refraktometre düzeltme faktörü				1,1

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

LACTUCA LT 3000
Revizyon Tarihi: Aralık 2015