

MULTIS 2



Gres



Çok amaçlı lityum/kalsiyum greşi

UYGULAMALAR

Çok amaçlı gres
Genel yağlama

Tavsiye

- **MULTIS 2** normal çalışma koşullarında ve yüklerde genel yağlama için kullanılan çok amaçlı bir greştir. Taşımacılıkta, tarım ve off-road ekipmanlarda, ıslak çalışma koşullarında, tozlu ve kuru ortamlarda her tipteki uygulamaların yağlanması için formüle edilmiştir.
- Sıcaklık ve yükleme koşullarının normal olduğu durumlardaki yatak ve mafsalların yağlanmasına uygundur.
- Otomobillere, hafif ticari araçlara mükemmel uyum sağlar.
- Gresin uygulama sırasında kirlenmesini engelleyiniz. Tercihen pnömatik pompa sistemi kullanınız.

SPESİFİKASYONLAR

- ISO 6743-9: L-XBCEA 2
- DIN 51502: K2K -25
- Mercedes-Benz 267.0

AVANTAJLAR

Karışabilir
Pompalanabilir

Zararlı madde içermez

- **MULTIS 2** diğer çoğu konvansiyonel sabunlu greşlerle karışabilir.
- Mükemmel mekanik stabilite çalışma sırasında akmayı ve kıvam kaybını engeller.
- Düşük sıcaklık özelliği ve yumuşak yapısı sayesinde kolayca pompalanabilir
- Suya karşı mükemmel dirençlidir, nemli ortamlarda bile etkin yağ filmi oluşturmayı sürdürür.
- **MULTIS 2** kurşun veya insan sağlığına ve çevreye zarar verecek ağır metaller içermez.

KARAKTERİSTİKLER

	METOD	BİRİM	MULTIS 2
Sabun/kalınlaştırıcı		-	Lityum/ Kalsiyum
NLGI grade	ASTM D 217/DIN 51 818	-	2
Renk		-	Donuk sarı
Görüntü		-	Yumuşak
Çalışma sıcaklık aralığı		°C	-25 to 120
Penetrasyon @ 25°C	ASTM D 217/DIN51 818	0.1 mm	265-295
Paslanmazlık performansı SKF- EMCOR	DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007	rating	0-0
Damlama noktası	IP 396/DIN ISO 2176	°C	>185
Baz yağın kinematik viscositesi @ 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm ² /s (cSt)	120

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

MULTIS 2
Revizyon tarihi Aralık 2015