

MULTIS 3



Gres



Çok amaçlı lityum/kalsiyum gresi

UYGULAMALAR

Çok amaçlı gres
Genel yağlama

Tavsiye

- **MULTIS 3** normal çalışma koşullarında ve yüklerde genel yağlama için kullanılan çok amaçlı bir gresdir. Taşımamacılıkta, tarım ve off-road ekipmanlarında, ıslak çalışma koşullarında, tozlu ve kuru ortamlarda her tipteki uygulamaların yağlanması için formüle edilmiştir.
- Sıcaklık ve yükleme koşullarının normal olduğu durumlardaki yatak ve mafsalların yağlanması uygundur.
- Otomobilere, hafif ticari araçlara mükemmel uyum sağlar
- Gresin uygulama sırasında kirlenmesini engelleyiniz. Tercihen pnömatik pompa sistemi kullanınız.

SPESİFİKASYONLAR

- ISO 6743-9: L-XBCEA 3
- DIN 51502: K3K -20

AVANTAJLAR

Karışabilir
Pompalanabilir

Zararlı madde içermez

- **MULTIS 3** diğer çoğu konvensiyonel sabunlu greslerle karışabilir.
- Mükemmel mekanik stabilité çalışma sırasında akmayı ve kıvam kaybını engeller.
- Düşük sıcaklık özelliği ve yumuşak yapısı sayesinde kolayca pompalanabilir
- Suya karşı mükemmel dirençlidir, nemli ortamlarda bile etkin yağ filmi oluşturmayı sürdürürl
- **MULTIS 3** kurşun veya insan sağlığına ve çevreye zarar verecek ağır metaller içermez.

KARAKTERİSTİKLER

	METOD	BİRİM	MULTIS 3
Sabun/kalınlaştırıcı		-	Lityum/ Kalsiyum
NLGI grade	ASTM D 217/DIN 51 818	-	3
Renk		-	Kahverengi
Görüntü		-	Yumuşak
Çalışma sıcaklık aralığı		°C	-20 to 120
Penetrasyon @ 25°C	ASTM D 217/DIN51 818	0.1 mm rating	220-250
Paslanmazlık performansı	DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007	°C	0-0
SKF- EMCOR	IP 396/DIN ISO 2176	mm ² /s (cSt)	>185
Damlama noktası			120
Baz yağın kinematik viscositesi @ 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71		

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.