

MULTIS EP 00



Gres



Çok amaçlı aşırı basınç yarı akışkan lityum/kalsiyum gresi

UYGULAMALAR

**Kapalı dişli gresi
Merkezi yağlama sistem
gresi**

Tavsiye

- **MULTIS EP 00** özellikle kapalı dişli sistemler ve şasi yağlamalarında kullanılan **NLGI 00** gres ihtiyacı olan merkezi yağlama sistemleri için üretilmiştir.
- Taşımacılıkta, tarım ve iş makineleri ekipmanlarda, aşırı basınç gresi istenen endüstriyel uygulamalar için genel amaçlı greştir.
- Gresin uygulama sırasında kirlenmesini engelleyiniz. Tercihen pnömatik pompa sistemi kullanınız.

SPESİFİKASYONLAR

- ISO 6743-9: L-XCBEB 00
- DIN 51502: GP00G -30

AVANTAJLAR

**Düşük sıcaklıkta dahi
pompanabilme
Mükemmel yapışkanlık
Zararlı madde içermez**

- Dayanıklı bir yağlama filmi oluşturduğundan bakım ve arıza maliyetlerini düşürür.
- Düşük sıcaklıkta dahi mükemmel pompanabilme özelliğine sahiptir.
- Bir çok konvansiyonel sabunlu greslerle karışabilir..
- Metale mükemmel yapışır.
- Kurşun veya insan sağlığına ve çevreye zarar verecek ağır metaller içermez.

KARAKTERİSTİKLER

	METOD	BİRİM	MULTIS EP 00
Sabun/kalınlaştırıcı		-	Lityum/Kalsiyum
NLGI grade	ASTM D 217/DIN 51 818	-	00
Renk	Görsel	-	Açık kahverengi
Görüntü	Görsel	-	Yumuşak
Çalışma sıcaklık aralığı		°C	-30 / 100
Penetrasyon @ 25°C	ASTM D 217/DIN51 818	0,1 mm	400 – 430
1400 mbar'da akış basıncı	DIN 51 805	°C	- 31
Delimon 7mm, -20°C, 1/10/100 g/min	DIN 51 816 – T2	bar/m	1,7/6,5/30
Damlama noktası	IP 396/DIN ISO 2176	°C	> 160
Baz yağın kinematik viskozitesi @ 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm ² /s (cSt)	150

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

MULTIS EP 00
Revizyon tarihi Aralık 2015