

RUBIA S 50



Dizel Motorlar İçin Tek Dereceli Motor Yağı

UYGULAMALAR

- **TOTAL RUBIA S**, Üreticilerin motor yağı kullanılmasını tavsiye ettiği (ihtiyaç duyulan dereceye göre) şanzımanlarda, tork dönüştürücü sistemlerde ve hidrolik sistemlerde kullanılır.

ONAYLAR

Spesifikasyonlar

API CF/SF

AVANTAJLAR

- Tek dereceli
- Çok yüksek viskozite indeksi.
- Çalışma sırasında mükemmel viskozite sürekliliği
- Olağanüstü temizleme özelliği
- Yüksek dağılma özelliği
- Olağanüstü korozyon ve aşınma önleme özelliği.
- Çok iyi oksidasyon, paslanma ve köpürme önleme özelliği

KARAKTERİSTİKLER

RUBIA S	Birim	50
Özgül ağırlık @ 15 °C	kg/m ³	890
Viskozite @ 100 °C	mm ² /s	18,2
Viskozite İndeksi	-	99
Parlama Noktası	°C	>220
Akma Noktası	°C	-9
T.B.N	mgKOH/g	11,0

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.