



RUBIA TIR 8900 FE 10W-30



Yakıt Ekonomisi teknolojisiyle üretilmiş, ağır dizel araçlar için synthetic technology özellikli Low-SAPS motoru yağı

ANA ÖZELLİKLER

ULUSLARARASI STANDARTLAR

- ✓ ACEA E6/E7/E9
- ✓ API CJ-4/CI-4/CH-4

ÜRETİCİ ONAYLARI

- ✓ Mack EO-O Premium Plus
- ✓ MAN M 3477/M 3271-1
- ✓ MB-Approval 228.51
- ✓ Renault Trucks RLD-3
- ✓ Volvo VDS-4
- ✓ Cummins CES 20081 gereksinimlerini karşılar
- ✓ DAF gereksinimlerini karşılar
- ✓ IVECO gereksinimleri karşılar

UYGULAMALAR

TOTAL RUBIA TIR 8900 FE 10W-30 özellikle ağır dizel araçlara yönelik, yüksek performanslı synthetic technology özellikli yağdır.

Low SAPS (düşük sülfatlanmış kül, fosfor ve sülfür) teknolojisi ile, TOTAL RUBIA TIR 8900 FE 10W-30, dizel partikül filtreleri (DPF ler) gibi egzoz emisyon önleyici sistemle donatılmış yeni nesil dizel motorları korur.

TOTAL RUBIA TIR 8900 FE 10W-30 özellikle Euro 6 ve öncesi Mercedes Benz ve Daf motorlarına uyarlanmıştır. Çoğu üreticinin Euro 5 motorları için de uygundur.

Ayrıca TOTAL RUBIA TIR 8900 FE 10W-30 MAN gaz motorları için de uygundur.

Araç filolarında kullanılan birçok Avrupa ve Amerikan araç markasıyla uyumlu motor yağıdır.

PERFORMANSI VE AVANTAJLARI

Yakıt ekonomisi teknolojisi SAE 40 sınıfı referans yağıyla kıyaslandığı zaman ortalama yüzde 1 oranında yakıt tasarrufu sağlar. **Yakıt ekonomisi** özellikli transmisyon ürünleriyle birlikte kullanılırsa bu değer yüzde 3 e ulaşabilir.

İleri teknoloji ürünü katkı maddelerinin yanında sentetik baz yağı kullanılması TOTAL RUBIA TIR 8900 FE 10W-30 yağına olağanüstü performans sağlar. Tamamen sentetik bileşimi yağa üstün ısıya dayanıklılık(termal stabilite) özelliği sağlar.

Aşınmaya ve korozyona karşı üstün koruma ve mükemmel deterjan özellikleri sayesinde üreticiler tarafından belirlenmiş yağ değişim aralıkları uzatılır ve bakım maliyetleri azaltılır.

İçerdiği üstün dağılıma, deterjan ve aşınma karşıtı katkı maddeleri sayesinde motorun en hassas parçalarını temiz tutar ve kurum, tortu oluşumu, piston temizliği üzerinde etkili korumaya olanak sağlar.

TOTAL RUBIA TIR 8900 FE 10W-30 yağının geliştirilmiş "düşük-SAPS" formülü Dizel Partikül Filtresinin (DPF) tıkanmasını önleyerek egzoz emiston sistemin ömrünü artırır.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL
1/2

RUBIA TIR 8900 FE 10W-30
Eylül 2020

KARAKTERİSTİKLER

Test		Metot	Değer
15°C'deki Yoğunluk	kg/m ³	ASTM D1298	864
40°C'deki Kinematik Viskozite	mm ² /s	ASTM D445	79
100°C'deki Kinematik Viskozite	mm ² /s	ASTM D445	12.3
Viskozite İndeksi	-	ASTM D2270	153
Akma Noktası	°C	ASTM D97	-39
Parlama Noktası	°C	ASTM D92	237
T.B.N (ASTM D2896)	mgKOH/g	ASTM D2896	10
Sülfatlanmış Kül	%m/m	ASTM D874	0.99

* Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

KULLANIM İÇİN TAVSİYELER

Ürünü kullanmaya başlamadan önce, araç bakım kılavuzu kontrolü çok önemlidir: yağ değişimleri üretici firmanın tavsiyeleri doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.

Ürün 60°C üzeri sıcaklık koşullarında depolanmamalıdır. Güneş ışığı, aşırı soğuk ya da yüksek sıcaklık değişiklikleri gibi etkilerden kaçınılmalıdır.

Ambalajlar kötü hava koşullarından korunmalıdır. Variller yatay vaziyette tutularak, su kontaminasyonu ve ürün etiketlerinin yırtılması gibi durumların önüne geçilmelidir.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE

Mevcut toksikolojik bilgilere istinaden, Güvenlik Bilgi Formu'nda yazan tavsiyeler ve belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanılması durumunda, ürünün herhangi bir olumsuz sağlık etkisi yoktur. Güvenlik Bilgi Formu lokal tedarikçinizden adresinden temin edilebilir.

Ürün, belirtilen kullanım alanları dışında başka amaçla kullanılmamalıdır.

Kullanım sonrasında ürün bertaraf edilirken, lütfen T.C.'nin ilgili mevzuatına uyunuz ve çevreyi koruyunuz.