

RUBIA WORKS 1000 15W-40



Hafriyat, inşaat ve madencilikte kullanılan dünya markası tüm motorlara uygun High Performance Technology motor yağı.

ONAYLAR

Uluslararası spektler ACEA E7/E5

API CI-4/CH-4/CF/SL


JASO DH-1

Üretici Onayları

- ✓ CUMMINS CES 20078/20077/20076
- ✓ DEUTZ DQC III-10
- ✓ MTU Category 2
- ✓ VOLVO VDS-3
- ✓ DETROIT DIESEL DFS 93K215
- ✓ MACK EO-N
- ✓ MAN M 3275-1
- ✓ MB-Approval 228.3
- ✓ RENAULT RLD-2
- ✓ ISUZU Orop List 2015

Karşıladığı Üretici Onayları

- ✓ CATERPILLAR ECF-2 / ECF- 1a
- ✓ IVECO FPT T2 E7



PRODUCT MEETING JASO M 355
COMPANY GUARANTEEING THIS PERFORMANCE
TOTAL LUBRIFIANTS

Tavsiye edildiği motorlar

KOMATSU, HITACHI, LIEBHERR, CASE NEW-HOLLAND, DEERE, JCB, KUBOTA, MITSUBISHI, PERKINS, DAF, SCANIA, IVECO...

Şanzıman ALLISON Approved TES 439 (N°439-33872016)

UYGULAMALAR

Total Rubia WORKS 1000 15W-40 özellikle hafriyat faaliyetlerinde kullanılan motorlar için uygundur (taş ocakları, inşaatı madencili..vs). Ayrıca çok sayıda üretici onayı sayesinde karayolu ağır dizel motorlarında da kullanılabilir.

Ağır yük, toz, sıcaklık gibi en zorlu koşullarda uzun süreli çalışma periyotlarına dayanabilen yağdır.

Total Rubia WORKS 1000 15W-40, Euro Stage IIIA veya US EPA Tier 3 standartlarını karşılayan motorlar için ve karayolu motorlarında Euro 5 veya US EPA-07 standartlarını karşılan motorlar ve öncesi için uygundur.

Amerikan, Avrupa ve Japon araç üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılar. Ayrıca ALLISON OFF-ROAD şanzımanlarında da (5000- 9000 serisi) kullanılarak yağ optimizasyonu sağlar.

AVANTAJLAR

Uzun çalışma periyotlarında ve ağır şartlarda çalışan mükemmel termal stabilitesi sayesinde sıcak motor parçaları için çok iyi yağlama sağlar.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL
1/2

RUBIA WORKS 1000 15W-40
Eylül 2020

Formülünde bulunan dispersan,deterjan ve aşınma önleyici katkı maddeleri uzun yağ değişim aralıklarına ulaşımı kolaylaştırır (yanma artığı toz, kurum, su, yakıt ve asit oluşumlarına direnç göstererek).

Total Rubia WORKS 1000 15W-40, 100°C'de güçlendirilmiş bir viskoziteye sahiptir. Böylece uzun rölanti süreleri ve Biodizel kullanımının neden olduğu yakıt seyrelmesine karşı direnmek için yüksek yağ basıncı sağlayabilir. Düşük akma noktası değeri motorun çok düşük sıcaklıkta çalıştırılmasına izin verir. Tüm eski ve yeni **motor marka ve modellerine** uygundur.

KARAKTERİSTİKLER

RUBIA WORKS 1000	Birim	Metod	SAE 15W-40
Viskozite @ 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	115
Viskozite @ 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	15.2
Viskozite İndeksi	-	ASTM D2270	138
Pour Point	°C	ASTM D97	-36
T.B.N	mgKOH/g	ASTM D2896	11

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

2/2

Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..

RUBIA WORKS 1000 15W-40
Eylül 2020