

SERIOLA D TH



Isı transfer sistemleri için temizleme yağı

KULLANIM

Sistem yağı dreyn edilmeden önce kullanılan ısı transfer devreleri temizleyicisi

- **SERIOLA D TH** temizlenmesi istenen ısı transfer sistemi devreleri için sistem yağının içerisine karıştırılarak kullanılır.
- **SERIOLA D TH** sadece temizlik operasyonu veya koruyucu olarak kullanılır.
- **SERIOLA D TH** sistem yağına en az % 5 oranında katılır. Sistem normal çalışma temposunda (270 C veya yukarısı) 24 – 48 saat çalıştırılmaya devam edilir ve sistem yağı boşaltılır.
- Sisteme yeni yağ alınmadan önce tüm filtre elemanlarının yenilenmesini tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR

Yüksek ısı transfer verimi

Emniyetli çalışma

- **SERIOLA D TH** Yüksek deterjan, dispersant ve termal dayanıklılık özelliklere sahiptir.
- **SERIOLA D TH** tüm mineral bazlı ısı transfer yağları ile karıştırılabilir özelliindedir.
- Sentetik ısı transfer yağları uygulamaları için lütfen teknik destek isteyiniz.

KARAKTERİSTİKLER

	METHOD	BİRİM	SERIOLA D TH
Özgül ağırlık @ 15 °C	ISO 12185	kg/m ³	910
Viskozite @ 40°C	ISO 3104	mm ² /s	24,5
Viskozite @ 100°C	ISO 3104	mm ² /s	4,8
Parlama noktası	ISO 2592	°C	203
Anilin noktası	ISO 2977	°C	58

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.