

TORILIS



Proses yağı

KULLANIM

TORILIS yağları birçok değişik sektörde kullanılabilen saf mineral bazlı yağlardır
-Plastik
-Kauçuk
-Tekstil
-Baskı mürekkeplerinin üretilmesinde
-Deri işlemede
Ayrıca kirlenme veya tozlanma önleyici olarakda kullanılabilirler.

AVANTAJLAR

- Yüksek doğal vizkosite indeksi
- Harmanlanmaya çok elverişlidir
- Kısa damıtma aralığı
- İleri rafinelenmeden doğan avantajlar

KARAKTERİSTİKLER

	METOD	BİRİM	TORILIS		
			2500	6200	7200
Görünüş	Görsel	-	Parlak ve Berrak		
Renk	ISO 2049	-	0,5	2,0	4,0
Özgül ağırlık @ 15 °C	ISO 12185	kg/m ³	873	888	905
Viskozite @ 40°C	ISO 3104	mm ² /s	31	114	494
Viskozite @ 100°C	ISO 3104	mm ² /s	5,3	12	32
Viskozite indeksi	ISO 2909	-	101	96	95
Açık kap parlama noktası	ISO 2592	°C	225	275	305
Akma noktası	ISO 3016	°C	-13	-8	-8

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.